

STOP FIRE (SF-B)



OSB Stop Fire SF-B to płyta drewnopochodna o właściwościach **trudnozapalnych**. Posiada klasę reakcji na ogień B-s2,d0.

Obowiązująca Ustawa kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo w budynkach użyteczności publicznej, to jest w szkołach i przedszkolach, szpitalach i urzędach, halach sportowych i galeriach handlowych. W związku z tymi wymaganiami zmieniły się potrzeby na rynku

budowlanym. Dlatego technolodzy firmy Kronopol opracowali i wdrożyli do produkcji [trudnozapalne płyty drewnopochodne](#)□

[OSB SF-B](#)
[\(Stop Fire\)](#)

,
które w testach uzyskały
klasyfikację ogniową B-s2, d0
. Dzięki temu zaliczone zostały do grupy materiałów□
NRO
- nie rozprzestrzeniających ognia.

[Płyty OSB SF-B](#) są drewnopochodnymi płytami budowlanymi. Spełniają one wszystkie wymagania materiałów konstrukcyjnych, a dodatkowo wymagania z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Z powodzeniem mogą być stosowane w konstrukcjach szkieletowych od podłogi aż po dach. Są łatwe w obróbce i montażu.



Czym jest klasyfikacja ogniowa?

Klasyfikacja ogniowa to to europejski system oceny produktów i materiałów budowlanych pod kątem ich reakcji na ogień. System ten zawiera wszystkie ważne informacje, zostały pogrupowane i oznaczone odpowiednimi symbolami. Te tak zwane Euroklasy obowiązują i są identyczne w całej Unii Europejskiej.

Euroklasa		Charakterystyka zachowania się wyrobu w warunkach
A1	Niepalne	Całkowicie niepalne wyroby najwyższej klasy, nie powodują
A2	Niepalne	niepalne wyroby najwyższej klasy, nie powodują rozgorzenia
B	Niezapalne	Bardzo ograniczony udział w pożarze, wyroby nie powodują
C	Zapalne	Ograniczony, lecz zauważalny udział w pożarze
D	Zapalne	Istotny udział w pożarze
E	Zapalne	Bardzo duży udział w pożarze – zagrożenie pożarowe
F	Zapalne	Produkty nie badane lub negatywne wyniki wszystkich badań

Euroklasa	Określenie ilości i szybkości wytwarzania dymu
s1	Prawie bez dymu
s2	Średnia ilość i gęstość dymu
s3	Bardzo dużo gęstego dymu

Euroklasa	Intensywność wytwarzania płonących kropli i cząstek
d0	Brak płonących kropli
d1	Niewiele płonących kropli (podobne do iskier z płonącego drewna)
d2	Bardzo wiele kapiących kropel i cząstek

Ważne!

Przy pożarze liczy się każda minuta! Im wolniej rozprzestrzenia się ogień, tym większe szanse będą miały służby pożarnicze do ewakuacji ludzi z niebezpiecznego miejsca.

Jeżeli interesuje Państwa wycena konkretnej ilości płyt prosimy o kontakt:

Handlowiec dyżurujący +48784761880

(8.00-20.00 / 7 dni)

Jeżeli chcą Państwo złożyć zapytanie lub zamówić towar proszę kliknąć w link: **info@koloryt.biz**